

## МУФТА РЕМОНТНАЯ (NN)

(кат. № 403)

### Назначение:

Служит для ремонта протекающих чугунных и стальных труб.

### Материалы:

корпус - высокопрочный чугун ВЧШГ болты, гайки, шайбы - с оцинкованой стали  
Уплотнение - эластомер NBR или EPDM.  
Антикоррозионное покрытие - эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015). под заказ клиента: болты, закрутки, подкладки со стали нержавеющей.

### Исполнение:

номинальное давление 1,0 МПа / 1,6 МПа  
(10 PN/16 PN)  
Диаметры DN 1/2"- 2



| DN     | Диаметр          | Высота<br>A[мм] | Ширина<br>B[мм] | Вес<br>[кг] |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|        | D min - max [мм] |                 |                 |             |
| 1/2"   | 20 - 23          | 100             | 115             | 1,90        |
| 3/4"   | 25 - 28          | 100             | 120             | 2,00        |
| 1"     | 31 - 35          | 120             | 127             | 2,60        |
| 1 1/4" | 41 - 45          | 120             | 138             | 2,70        |
| 1 1/2" | 48 - 52          | 140             | 145             | 3,35        |
| 2"     | 57 - 61          | 140             | 158             | 3,70        |

| Поз. | Деталь     | Материал  | Стандарт         |
|------|------------|-----------|------------------|
| 1    | Болт       | St3s/Zn5  | ISO 8677         |
| 2    | Гайка      | St3s/Zn5  | PN-EN 24032      |
| 3    | Корпус     | GJS-500-7 | PN-EN 1563:2000  |
| 4    | Уплотнение | EPDM/NBR  | PN-92/C-01604.01 |
| 5    | Шайба      | St3s/Zn5  | ISO 7089         |

